



Alluminizzati

Aluminised

Una vasta gamma di capi alluminizzati destinati ai lavoratori che operano in condizioni estreme, con presenza di alte temperature e fiamme vive.

A wide range of aluminised workwear for workers operating in extreme conditions, with high temperatures and open flames.

Articoli in fibra aramidica alluminizzata

Items in Aluminized Aramidic Fibre

Soluzioni per la protezione dall'avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo, radiante, spruzzi di alluminio, spruzzi di ferro fuso, attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti. Tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/m² e tutte le cuciture in filato di kevlar 50/3.

Solutions designed to provide protection against close contact with heat sources, brief contact with flames and the following types of heat: convective, radiant, aluminium splash, molten iron splash, welding and similar tasks with equivalent risks. Aluminised aramid fibre fabric 450 g/m² and all seams in 50/3 Kevlar yarn.

Tuta in fibra aramidica alluminizzata

Suit in Aluminised Aramid Fibre

COD. FF100



Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana.

Central closure with Velcro and snap buttons covered on the outside with aluminised aramid fabric, Korean collar.

APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,
lavori di saldatura
o taglio.

*Foundries, furnaces,
welding or cutting
jobs.*

TAGLIA / SIZE

XL

TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica
alluminizzata
450 g/m²

*Aluminised
aramid fibre
450 g/m²*

CATEGORIA / CATEGORY

CE III^A CATEGORIA
3RD CATEGORY

EN ISO 11611:2015
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C3 D3 E2 F1

Giacca in fibra aramidica alluminizzata

Jacket in Aluminised Aramid Fibre

COD. FF102



Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana.

Central closure with Velcro and snap buttons covered on the outside with aluminised aramid fabric, Korean collar.

APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,
lavori di saldatura
o taglio.

*Foundries, furnaces,
welding or cutting
jobs.*

TAGLIA / SIZE

XL

TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica
alluminizzata
450 g/m²

*Aluminised
aramid fibre
450 g/m²*

CATEGORIA / CATEGORY

CE III^A CATEGORIA
3RD CATEGORY

EN ISO 11611:2015
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Pantalone in fibra aramidica alluminizzata

Trousers in Aluminised Aramid Fibre



COD. FF103

Apertura laterale al fondo con velcro per una migliore calzata.

Side opening at the bottom and Velcro closure for an ideal fit.

APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,
lavori di saldatura
o taglio.

*Foundries, furnaces,
welding or cutting
jobs.*

TAGLIA / SIZE

XL

TESSUTO / FABRIC


Fibra aramidica
alluminizzata
450 g/m²

*Aluminised
aramid fibre
450 g/m²*

CATEGORIA / CATEGORY

CE III^A CATEGORIA
3RD CATEGORY

 EN ISO 11611:2015
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Parananza in fibra aramidica alluminizzata

Apron in Aluminised Aramid Fibre



COD. FR105

Con lacci di tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/m².

With strings in 450 g/m² aluminised aramid fibre fabric.

APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,
lavori di saldatura
o taglio.

*Foundries, furnaces,
welding or cutting
jobs.*

TAGLIA / SIZE

90 X 60 cm

TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica
alluminizzata
450 g/m²

*Aluminised
aramid fibre
450 g/m²*


CATEGORIA / CATEGORY

CE III^A CATEGORIA
3RD CATEGORY

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

 EN ISO 11611:2015
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Calzari in fibra aramidica alluminizzata

Footwear in Aluminised Aramid Fibre



COD. FR108

Chiusura laterale con velcro, altezza cm 30.

Side Velcro closure, height 30 cm.

APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,
lavori di saldatura
o taglio.

*Foundries, furnaces,
welding or cutting
jobs.*

TAGLIA / SIZE

**Unica
One size**

TESSUTO / FABRIC


Fibra aramidica
alluminizzata
450 g/m²

*Aluminised
aramid fibre
450 g/m²*

CATEGORIA / CATEGORY

CE III^A CATEGORIA
3RD CATEGORY

 EN ISO 11611:2015
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

 EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Ghette in fibra aramidica alluminizzata

Gaiters in Aluminised Aramid Fibre

COD. FR104



Chiusura laterale con velcro e cinghietta che passa sotto alla scarpa applicata.

Side Velcro closure and strap passing under the shoe.

APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,
lavori di saldatura
o taglio.

*Foundries, furnaces,
welding or cutting
jobs.*

TAGLIA / SIZE

Unica
One size

TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica
alluminizzata
450 g/m²

*Aluminised
aramid fibre
450 g/m²*

CATEGORIA / CATEGORY

CE IIIA CATEGORIA
3RD CATEGORY

EN ISO 11611:2015
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Cappuccio in fibra aramidica alluminizzata

Hood in Aluminised Aramid Fibre

COD. FR101



Con visiera neutra in policarbonato iniettato da 1.8mm con trattamento antigraffio e con calotta regolabile a cricchetto.

With neutral face shield in 1.8 mm injected polycarbonate with anti-scratch treatment, and ratchet-adjustable cap.

APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,
lavori di saldatura
o taglio.

*Foundries, furnaces,
welding or cutting
jobs.*

TAGLIA / SIZE

Unica
One size

TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica
alluminizzata
450 g/m²

*Aluminised
aramid fibre
450 g/m²*

CATEGORIA / CATEGORY

CE IIIA CATEGORIA
3RD CATEGORY

EN ISO 11611:2015
CLASSE/CLASS 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

Guanti in fibra aramidica alluminizzata cm 38

Glove in Aluminised Aramid Fibre 38 cm

COD. FR107



Tutto foderato in felpa di cotone.

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI: Abrasione, taglio, strappo e perforazione.

PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI: Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi di metallo fuso.

Fully lined with cotton fleece.

PROTECTION AGAINST MECHANICAL RISKS: Abrasion, cutting, tearing and drilling.

PROTECTION AGAINST THERMAL RISKS: Fire behaviour, contact heat, convective heat, radiant heat, small splashes of molten metal.

APPLICAZIONI / USE

Fonderie, fornaci,
lavori di saldatura
o taglio.

*Foundries, furnaces,
welding or cutting
jobs.*

TAGLIA / SIZE

10

TESSUTO / FABRIC

Fibra aramidica
alluminizzata 450 g/m²
e fodera in felpa di
cotone

*Aluminised aramid
fibre 450 g/m² and
cotton fleece lining*

CATEGORIA / CATEGORY

CE IIIA CATEGORIA
3RD CATEGORY

EN 388:2016+A1 2018
EN 407:2004

1442X 41244X